



Betonblöcke nach dem Reisinger-System®
Flexible Systembauweise für vielseitige Einsatzgebiete



■ ■ ■ ■
REISINGER KIES & BETON



Betonblöcke nach dem Reisinger-System®

Flexible Systembauweise für vielseitige Einsatzgebiete

Der **Reisinger-Betonblock®** ermöglicht dank seiner passgenauen Noppenkonstruktion das schnelle und sichere Setzen großer Mauerverbände. Er ist flexibel, stabil und vielseitig verwendbar. Bauen Sie mit **Reisinger-Betonblöcke®** Stützmauern, Trennwände, Schüttgutboxen, oder Lagerhallen dort, wo kurzfristig Bedarf besteht – schnell, robust und mobil.

Produziert wird der **Reisinger-Betonblock®** unbewehrt in massiven Stahlschalungen, in aufeinander abgestimmten Modulgrößen mit jeweils 60 cm Tiefe.

Werden Sie kreativ: **Reisinger-Betonblöcke®** sind schnell aufgebaut, gestapelt, wieder abgebaut und umgesetzt. Dank der Systembauweise sind die Betonmodule immer da, wo sie gerade benötigt werden – widerstandsfähig und wiederverwendbar.

Reisinger-Betonblöcke® können sofort nach der Anlieferung auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund gestapelt werden. Die einfache Montage erfolgt mittels einer Versetzzange. Ihr Bauwerk ist sogleich benutzbar.

Eine Betonblock-Mauer nach dem Reisinger-System® ist schnell und kostengünstig aufgebaut und aufgrund des hohen Gewichts und der Verzahnung durch die Noppen eine sichere Konstruktion nach fachgerechtem Aufbau.

Verwendung:

- Mobile Schüttgutboxen
- Lärmschutzwände
- Böschungssicherungen
- Begrenzungs- und Trennwände
- Stütz- und Schutzmauern

Vorteile auf einen Blick:

- Geringe Vorarbeiten: Ebener und tragfähiger Untergrund genügt
- Wirtschaftlichkeit: bestellt – schnell geliefert – sofort aufgebaut
- Flexibilität: heute hier aufgebaut – morgen dort umgesetzt
- Solide Investition: Robust und widerstandsfähig – kein Wertverlust
- Sicherheit: Stabile Konstruktion dank massiver Module

Produktbeschreibung:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Fläche
180 cm	60 cm	60 cm	1,56 t	1,08 m ²
120 cm	60 cm	60 cm	1,04 t	0,72 m ²
90 cm	60 cm	60 cm	0,78 t	0,54 m ²
60 cm	60 cm	60 cm	0,52 t	0,36 m ²

Betongüte: C 25/30

Montagehilfe: Versetzzange, vermietbar

